

**LANÇAMENTO**

# Placa ST 6 mm

Flexibilidade na construção de paredes e forros

# Placa ST 6 mm



A espessura da placa de drywall ST 6 mm permite flexibilidade na construção de paredes e forros decorativos.

## Aplicação

- ▶ Na construção ou reformas de obras;
- ▶ Edifícios comerciais, hotéis, escritórios, auditórios, edifícios públicos, escolas, hospitais, restaurantes, etc.

## Vantagens

- ▶ Permite realizar paredes e forros curvos;
- ▶ Facilidade e rapidez na instalação;
- ▶ Flexibilidade na construção, o que permite sua adaptação a qualquer tipo de projeto, admitindo formas regulares e arredondadas.

## Armazenamento

Armazenar as placas sobre superfícies planas e nunca à intempérie, mantendo-as cobertas, resguardadas da luz solar e da chuva.



### Dados técnicos

Tipo de borda longitudinal	Rebaixada
Tipo de borda transversal	Quadrada
Coef. condutividade térmica	0,25 W / Mk
Resistência à umidade	10 (EM 12524)
Reação ao fogo	A2 - s1 - do
Largura	1.200 mm
Comprimento	2.000 mm
Espessura	6 mm
Peso aprox. (kg/m <sup>2</sup> )	5,40

